




AQUARENA

AQUARENA



Ficha Técnica.

En Aquarena llevamos la alberca de tus sueños a tus pies. Ideal para áreas húmedas y secas tales como albercas, tinas, jacuzzis, estanques, muros de alberca, andadores, asoleadero, espejos de agua, un sin fin de posibilidades.

**Certificado solo por
conocedores.**



Fabricado a base de arcillas y calizas finamente selectas, con una formula especial que contiene, sílices, resinas, aglutinantes, cuarzos finos. Dando como resultado un producto de calidad internacional.

Creando un acabado moderno llevando la arquitectura a un nuevo plano.

Se puede graduar la relación de adherencia según su necesidad dando un agarre fuerte en zonas de seguridad o suave al contacto con la piel.

Resistencia y durabilidad al no decolorar, ni desprender o fugar. Nos permite ofrecer una garantía de hasta 5 años en residencial y 3 años en comercial.

Con un mantenimiento fácil y sencillo.



Con un servicio integral:

- ✓ Analizamos
- ✓ Presupuestamos
- ✓ Fabricamos
- ✓ Transportamos
- ✓ Instalamos
- ✓ Garantizamos

Nuestros técnicos especializados realizan su aplicación en piezas de gran formato o hasta una sola pieza adaptándose a la superficie con formas irregulares o trazos rectos, dando un acabado de boleado en zonas importantes como los filos de alberca, escalones y bancas.





Características Técnicas		
Prueba	Norma	Resultado
Formato		A su elección
Color		A su elección
Coefficiente de fricción	DIN 51130	R12
Coefficiente de absorción de agua		0.01%
Resistencia a ataque químico		Resiste
Resistencia a Cambios de temperatura	ISO 10545	Resiste
Resistencia a la abrasión	ISO 10545-7	PEI V
Determinación de dilatación térmica	ISO 10545-8	Cumple
Cambio de Aparecía	ISO 10545-13	GA
Dureza superficial	EN-101	8

REQUERIMIENTOS DE OBRA: En una superficie con repellado a regla y plomada con un acabado fino sin pulir para lograr un anclaje óptimo.

- ❖ Coladera de fondo colocada sin rejilla.
- ❖ Las tuberías de retorno y succión deben estar colocados pero con excedente para poder dejar el acabo sellado sin “rasurar” al paño del muro con las boquillas.
- ❖ Salientes o escaleras de cemento totalmente terminadas.
- ❖ Marcos de las lámparas colocadas aprox. a 1.5 cm. del paño del muro, sin lámpara.
- ❖ Escalinatas terminada, sin colocar.
- ❖ Desnatadoras tipo trampa colocados, y tipo coladera, colocar el marco con una ceja de aprox. 1.5 cm.

MANTENIMIENTO limpiar con procedimientos normales de cepillado y aspirado, Las pastillas de cloro tienen que estar en recipientes apropiados de flotación o en canastillas desnatadoras, los productos químicos se deben diluir en agua para verterlos directamente.

IMPORTANTE, al ser recubrimiento poroso puede alojar y anclar partículas externas tales como vegetales o metálicas. Lo cual da un resultado de oxido cuando esto sucede la limpieza es por medio de lijado, ácido muriático y jabón. Para poder dar validez a la garantía, es importante que en áreas húmedas una vez terminada la alberca se llene con agua en su totalidad de inmediato.

Con el paso del tiempo y según su uso, alcanza su máxima apariencia de su proyecto dando como resultado un acabado natural.